

**ПРОМЕТ**

# **СЕЙФЫ-ТЕРМОСТАТЫ**

## **ДЛЯ ХРАНЕНИЯ**

## **НАРКОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ**

**Руководство  
по эксплуатации**

**RU** СДЕЛАНО  
В РОССИИ

Содержание

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ..... 3

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ..... 4

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ ..... 7

4 УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ..... 8

5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ..... 21

6 РАБОТА ИЗДЕЛИЯ..... 22

6.16 Работа сейфов-термостатов в сети Пользователя ..... 24

7 УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ..... 28

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ..... 30

9 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ..... 31

10 ОЧИСТКА И УХОД ..... 33

11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ..... 34

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ..... 34

13 УТИЛИЗАЦИЯ..... 34

|              |                |            |             |              |             |      |          |         |      |                                                                                                                            |      |        |  |
|--------------|----------------|------------|-------------|--------------|-------------|------|----------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. | Инв. № дуб. | Инв. № подл. |             |      |          |         |      |                                                                                                                            |      |        |  |
|              |                |            |             |              |             |      |          |         |      |                                                                                                                            |      |        |  |
|              |                |            |             |              |             |      |          |         |      |                                                                                                                            |      |        |  |
|              |                |            |             |              |             |      |          |         |      |                                                                                                                            |      |        |  |
|              |                |            |             |              |             |      |          |         |      |                                                                                                                            |      |        |  |
|              |                |            |             |              | TS 15500 РЭ |      |          |         |      |                                                                                                                            |      |        |  |
|              |                |            |             |              | Изм.        | Лист | N докум. | Подпись | Дата |                                                                                                                            |      |        |  |
|              |                |            |             |              | Разраб.     |      |          |         |      | Сейф-термостат для хранения<br>наркотических препаратов по ТУ<br>32.50.50-027-47272295-2025<br>Руководство по эксплуатации |      |        |  |
|              |                |            |             |              | Пров.       |      |          |         |      |                                                                                                                            |      |        |  |
|              |                |            |             |              |             |      |          |         |      |                                                                                                                            |      |        |  |
|              |                |            |             |              | Н. контр.   |      |          |         |      |                                                                                                                            |      |        |  |
|              |                |            |             |              | Утв.        |      |          |         |      |                                                                                                                            |      |        |  |
|              |                |            |             |              |             |      |          |         |      | Лит.                                                                                                                       | Лист | Листов |  |
|              |                |            |             |              |             |      |          |         |      |                                                                                                                            | 2    | 35     |  |
|              |                |            |             |              |             |      |          |         |      | ООО «НПО ПРОМЕТ»                                                                                                           |      |        |  |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |         |      |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------------|
| Инв. № подл.   | <p>объемов.</p> <p>В конструкции обеспечивается единство примененных материалов, приборов, маркировки и построения термоэлектрических узлов обеспечения тепловых условий хранения наркотических препаратов.</p> <p>В настоящем руководстве по эксплуатации использованы термины определения, которые применены в ГОСТ 31508, ГОСТ 20790, ГОСТ 15150, ГОСТ Р 50862, в Федеральных подзаконных актах РФ, а также в нормативных правовых актах Министерства здравоохранения (МЗ) России.</p> <p>Основные потребители: медицинский персонал или лица, допущенные в медицинских учреждениях к работе, связанной с оборотом наркотических препаратов.</p> <p>Показания к применению: для оборудования специальных помещений в медицинских учреждениях, а порядок их эксплуатации не допускает непосредственный и/или опосредованный контакт изделий с пациентом.</p> <p>Противопоказания: отсутствуют.</p> <p>Информация о наличии лекарственных средств, материалов животного или человеческого происхождения: сейф-термостат изготовлен из материалов, не содержащих лекарственные средства для медицинского применения, материалы животного и/или человеческого происхождения.</p> <p>Класс устойчивости к взлому сейфа-термостата для хранения наркотических препаратов регламентируется Федеральным подзаконным актом от 30 апреля 2022 года № 809 и должен отвечать требованиям ГОСТ Р 50862.</p> <p>Сейф-термостат в вариантах исполнения не должен допускать замораживание и изменение свойств жидких форм лекарственных средств.</p> |          |         |      |             |
| Инв. № дуб.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |         |      |             |
| Взам. инв.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |         |      |             |
| Подпись и дата |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |         |      |             |
| Инв. № подл.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |         |      |             |
| Изм            | Лист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | № докум. | Подпись | Дата | TS 15500 РЭ |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |         |      |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |         |      | Лист        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |         |      | 3           |

Изделия, оборудованные двумя термостатами, должны обеспечивать условия хранения термолабильных наркотических препаратов при 2-х заданных значениях температуры и реализовывать сохранность лекарственных средств, не требующих особых тепловых условий.

Сейф-термостат в вариантах исполнения, являясь неинвазивным изделием длительного применения относится по классификации к:

- классу потенциального риска применения «2а» по ГОСТ 31508;
- виду медицинского изделия «335210» по номенклатурной классификации медицинских изделий;

- позиции 32.50.50.190-00000626 каталога товаров, работ и услуг (КТРУ), в соответствии с требованиями Федерального подзаконного акта от 8 февраля 2017 года №145;

- климатическому исполнению О4.1, с учетом требований п.5.4.г, п.5,6 и п.5.7 к категории 4.1 по ГОСТ 15150;

- группе «I» - стационарные изделия в зависимости от воспринимаемых механических воздействий по ГОСТ 20790;

- классу «Г», в зависимости от возможных последствий отказа в процессе использования по ГОСТ 20790;

- классу устойчивости к взлому, по ГОСТ Р 50862;

- типу изделий класса «I», содержащих электрические цепи с защитой от поражения электрическим током, в рамках общих требований безопасности по ГОСТ Р 50267.0 (МЭК 601-1-88), ГОСТ IEC 61010-1.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики сейфов-термостатов (изделий) сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Технические характеристики сейфов-термостатов

| Наименование                                                                                              | Значение                                                 | Примечание                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов по ТУ 32.50.50-027-47272295-2025                     | Медицинское изделие длительного применения, неинвазивное | Номенклатурная классификация медицинских изделий, ГОСТ 31508 |
| Источник обеспечения тепловых условий хранения, тип                                                       | Полупроводниковый, термоэлектрический модуль             |                                                              |
| Допустимые отклонения от заданного значения температуры воздуха в рабочей камере изделия, °С.             | ±1,0                                                     | Не допуская замораживания по ГОСТ 31508                      |
| Крайние значения диапазона задаваемых величин (уставка) температуры воздуха в рабочей камере изделия, °С. | От +3,0 до +25,0                                         | ТУ 32.50.50-027-47272295-2025                                |

|              |             |            |                |              |     |             |  |  |  |      |          |         |      |
|--------------|-------------|------------|----------------|--------------|-----|-------------|--|--|--|------|----------|---------|------|
| Инв. № подл. | Инв. № дуб. | Взам. инв. | Подпись и дата | Инв. № подл. |     | TS 15500 РЭ |  |  |  | Лист |          |         |      |
|              |             |            |                |              |     |             |  |  |  | 4    |          |         |      |
|              |             |            |                |              | Изм |             |  |  |  | Лист | N докум. | Подпись | Дата |
|              |             |            |                |              |     |             |  |  |  |      |          |         |      |

|                |  |
|----------------|--|
| Инв. № подл.   |  |
| Инв. № дуб.    |  |
| Взам. инв.     |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл.   |  |

|                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дискретность<br>изменения уставки температуры<br>воздуха (Туст) в рабочей<br>камере, °С                   | 0,1                                                    |                                                                                                                                                                                    |
| Интервал значений<br>температуры воздуха в рабочей<br>камере сейфа-термостата, °С                         | От +2,0°С до +25,0°С<br><br>(при Туст. ≤ Твнеш.)       | ОФС.1.1.0010 Фармакопеи<br>РФ, ГОСТ 31508 и ТУ<br>32.50.50-027-47272295-<br>2025                                                                                                   |
| Пределы допускаемой<br>приведенной погрешности<br>измерителя-регулятора изделия<br>в диапазоне уставок, % | ± (0,25+1 мл. разряда)                                 | Свидетельство об<br>утверждении средств<br>измерения.                                                                                                                              |
| Индикация уставки и<br>измеренного значения<br>температуры воздуха в рабочей<br>камере, тип               | Цифровая и<br>одновременная                            |                                                                                                                                                                                    |
| Интерфейс связи изделия,<br>стандарт                                                                      | EIA RS-485                                             | Выход на разъем изделия<br>RJ45                                                                                                                                                    |
| Аварийная сигнализация<br>отключения сети 220 V AC<br>электропитания сейфа-<br>термостата, тип            | Звуковая                                               | Выход на разъем RJ45<br>Автономное питание от<br>батареи типа «Крона» 9V<br>DC.                                                                                                    |
| Сигнализация об открытой<br>более 20±5 сек. двери рабочей<br>камеры изделия, тип                          | Звуковая                                               | Выход на разъем RJ45                                                                                                                                                               |
| Источник освещения рабочей<br>камеры, тип                                                                 | Светодиод                                              | Освещение включается<br>при открывании двери<br>рабочей камеры                                                                                                                     |
| Уровень шума на расстоянии ≥<br>1м от лицевой панели блока<br>управления изделия, дБ                      | 38                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| Напряжение сети<br>электропитания сейфа-<br>термостата, В.                                                | 220                                                    |                                                                                                                                                                                    |
| Частота сети электропитания<br>сейфа-термостата, Гц.                                                      | 50                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| Номинальная потребляемая<br>мощность изделия, Вт.                                                         | 174<br>64<br>82<br>64<br>64<br>82<br>276<br>343<br>184 | TS-3/50;<br>TS-3/12;<br>TS-3/25;<br>TS-3/12 мод. ASK-30;<br>TS-3/12 мод. Форт-99;<br>TS-3/25 мод. Форт-99;<br>TS-3/25 мод. Fort-M 1385.3;<br>TS-3/100;<br>TS-3/25 мод. Форт-1385.3 |

|     |      |          |         |      |             |      |
|-----|------|----------|---------|------|-------------|------|
|     |      |          |         |      | TS 15500 РЭ | Лист |
|     |      |          |         |      |             | 5    |
| Изм | Лист | N докум. | Подпись | Дата |             |      |

|              |  |             |  |            |  |                |  |              |  |
|--------------|--|-------------|--|------------|--|----------------|--|--------------|--|
| Инв. № подл. |  | Инв. № дуб. |  | Взам. инв. |  | Подпись и дата |  | Инв. № подл. |  |
|--------------|--|-------------|--|------------|--|----------------|--|--------------|--|

|                                                                                                        |        |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| Устойчивость к взлому сейфа изделия для хранения наркотических препаратов, класс.                      | 3      | TS-3/50;                    |
|                                                                                                        | 3      | TS-3/12;                    |
|                                                                                                        | 3      | TS-3/25;                    |
|                                                                                                        | 1      | TS-3/12 мод. ASK-30;        |
|                                                                                                        | 3      | TS-3/12 мод. Форт-99;       |
|                                                                                                        | 3      | TS-3/25 мод. Форт-99;       |
|                                                                                                        | 3      | TS-3/25 мод. Fort-M 1385.3; |
|                                                                                                        | 3      | TS-3/100;                   |
|                                                                                                        | 3      | TS-3/25 мод. Форт-1385.3    |
| Количество термостатов в изделия, шт.                                                                  | 1      | TS-3/50;                    |
|                                                                                                        | 1      | TS-3/12;                    |
|                                                                                                        | 1      | TS-3/25;                    |
|                                                                                                        | 1      | TS-3/12 мод. ASK-30;        |
|                                                                                                        | 1      | TS-3/12 мод. Форт-99;       |
|                                                                                                        | 1      | TS-3/25 мод. Форт-99;       |
|                                                                                                        | 2      | TS-3/25 мод. Fort-M 1385.3; |
|                                                                                                        | 2      | TS-3/100;                   |
| Емкость одной рабочей камеры/общая емкость хранения термолабильных лекарственных средств в изделии, л. | 50/50  | TS-3/50;                    |
|                                                                                                        | 12/12  | TS-3/12;                    |
|                                                                                                        | 25/25  | TS-3/25;                    |
|                                                                                                        | 8/8    | TS-3/12 мод. ASK-30;        |
|                                                                                                        | 12/12  | TS-3/12 мод. Форт-99;       |
|                                                                                                        | 25/25  | TS-3/25 мод. Форт-99;       |
|                                                                                                        | 25/50  | TS-3/25 мод. Fort-M 1385.3; |
|                                                                                                        | 50/100 | TS-3/100;                   |
| Общая емкость хранения лекарственных средств в изделия, л.                                             | 25/50  | TS-3/25 мод. Форт-1385.3    |
|                                                                                                        | 50     | TS-3/50;                    |
|                                                                                                        | 12     | TS-3/12;                    |
|                                                                                                        | 25     | TS-3/25;                    |
|                                                                                                        | 8      | TS-3/12 мод. ASK-30;        |
|                                                                                                        | 75     | TS-3/12 мод. Форт-99;       |
|                                                                                                        | 65     | TS-3/25 мод. Форт-99;       |
|                                                                                                        | 150    | TS-3/25 мод. Fort-M 1385.3; |
| Количество запираемых секций в рабочей камере одного термостата изделия, шт.                           | 160    | TS-3/100;                   |
|                                                                                                        | 170    | TS-3/25 мод. Форт-1385.3    |
|                                                                                                        | 2      | TS-3/50;                    |
|                                                                                                        | 1      | TS-3/12;                    |
|                                                                                                        | 1      | TS-3/25;                    |
|                                                                                                        | 1      | TS-3/12 мод. ASK-30;        |
|                                                                                                        | 1      | TS-3/12 мод. Форт-99;       |
|                                                                                                        | 1      | TS-3/25 мод. Форт-99;       |
| Полка съемная в рабочей камере одного термостата изделия, шт.                                          | 1      | TS-3/25 мод. Fort-M 1385.3; |
|                                                                                                        | 2      | TS-3/100;                   |
|                                                                                                        | 1      | TS-3/25 мод. Форт-1385.3    |
|                                                                                                        | 2      | TS-3/50;                    |
|                                                                                                        | 1      | TS-3/12;                    |
|                                                                                                        | 1      | TS-3/25;                    |
|                                                                                                        | -      | TS-3/12 мод. ASK-30;        |
|                                                                                                        | 1      | TS-3/12 мод. Форт-99;       |
|                                                                                                        | 1      | TS-3/25 мод. Форт-99;       |
|                                                                                                        | 1      | TS-3/25 мод. Fort-M 1385.3; |

|     |      |          |         |      |             |      |
|-----|------|----------|---------|------|-------------|------|
|     |      |          |         |      | TS 15500 РЭ | Лист |
|     |      |          |         |      |             | 6    |
| Изм | Лист | N докум. | Подпись | Дата |             |      |

|                |  |
|----------------|--|
| Инв. № подл.   |  |
| Инв. № дуб.    |  |
| Взам. инв.     |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл.   |  |

|                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | 2<br>1                                                                                                                                    | TS-3/100;<br>TS-3/25 мод. Форт-1385.3                                                                                                                                              |
| Полка - перегородка между секциями в рабочей камере одного термостата изделия, шт. | 1<br>1                                                                                                                                    | TS-3/50;<br>TS-3/100;                                                                                                                                                              |
| Дополнительная емкость изделия без тепловых условий хранения, л.                   | 63<br>40                                                                                                                                  | TS-3/12 мод. Форт-99;<br>TS-3/25 мод. Форт-99                                                                                                                                      |
| Полка съемная в дополнительной емкости изделия без тепловых условий хранения       | 2<br>1                                                                                                                                    | TS-3/12 мод. Форт-99;<br>TS-3/25 мод. Форт-99                                                                                                                                      |
| Ящик изделия, без тепловых условий хранения, шт.                                   | 4<br>2<br>4                                                                                                                               | TS-3/25 мод. Fort-M 1385.3;<br>TS-3/100;<br>TS-3/25 мод. Форт-1385.3                                                                                                               |
| Емкость ящика изделия, без тепловых условий хранения, л.                           | 25<br>30<br>30                                                                                                                            | TS-3/25 мод. Fort-M 1385.3;<br>TS-3/100;<br>TS-3/25 мод. Форт-1385.3                                                                                                               |
| Габаритные размеры изделия (ВхШхГ), мм.                                            | 1170x510x510<br>680x510x510<br>850x510x510<br>430x440x380<br>1170x510x510<br>1170x510x510<br>1500x850x512<br>1500x850x560<br>1500x850x560 | TS-3/50;<br>TS-3/12;<br>TS-3/25;<br>TS-3/12 мод. ASK-30;<br>TS-3/12 мод. Форт-99;<br>TS-3/25 мод. Форт-99;<br>TS-3/25 мод. Fort-M 1385.3;<br>TS-3/100;<br>TS-3/25 мод. Форт-1385.3 |
| Масса изделия, кг.                                                                 | 235<br>140<br>170<br>74<br>235<br>235<br>820<br>440<br>440                                                                                | TS-3/50;<br>TS-3/12;<br>TS-3/25;<br>TS-3/12 мод. ASK-30;<br>TS-3/12 мод. Форт-99;<br>TS-3/25 мод. Форт-99;<br>TS-3/25 мод. Fort-M 1385.3;<br>TS-3/100;<br>TS-3/25 мод. Форт-1385.3 |

Примечание - отклонение габаритных размеров, емкости хранения, массы и номинальной потребляемой мощности, указанных в таблице 1 должно быть  $\pm 10\%$  от номинального значения параметра.

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

3.1 В комплект поставки сейфа-термостата входят:

- сейф-термостат в вариантах исполнения – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- шнур сетевого электропитания - 1 шт.;

|     |      |          |         |      |             |      |
|-----|------|----------|---------|------|-------------|------|
|     |      |          |         |      | TS 15500 РЭ | Лист |
|     |      |          |         |      |             |      |
| Изм | Лист | N докум. | Подпись | Дата |             | 7    |

- болт анкерный – 1 шт.

3.2 Сейф-термостат в вариантах его исполнения, в рамках конструктивных особенностей изделий дополнительно укомплектовывается в соответствии с требованиями таблицы 2.

Таблица 2 - Комплектование сейфа-термостата в вариантах его исполнения

| Сейф-термостат для хранения наркотических препаратов по ТУ 32.50.50-027-47272295-2025, модель | Ключи от одного ключевого замка (KL) двери |                             |                                                         |                                     | Ключи от ящика изделия, шт./количество ящиков, шт. | Полка съёмная в рабочей камере, шт./количество термостатов, шт. | Полка съёмная в дополнительной емкости изделия, шт. | Болт анкерный, шт.                    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
|                                                                                               | сейфа изделия/ количество замков, шт.      | рабочей камеры изделия, шт. | секции рабочей камеры, шт./ количество термостатов, шт. | дополнительной емкости изделия, шт. |                                                    |                                                                 |                                                     | M12x178                               | M12x148 |
|                                                                                               |                                            |                             |                                                         |                                     |                                                    |                                                                 |                                                     | Сейф-термостат в вариантах исполнения |         |
| TS-3/50                                                                                       | 3/2                                        | -                           | (2+2)/1                                                 | -                                   | -                                                  | 2/1                                                             | -                                                   | 1                                     | -       |
| TS-3/12                                                                                       | 3/1                                        | 2                           | -                                                       | -                                   | -                                                  | 1/1                                                             | -                                                   | 1                                     | -       |
| TS-3/25                                                                                       | 3/2                                        | 2                           | -                                                       | -                                   | -                                                  | 1/1                                                             | -                                                   | 1                                     | -       |
| TS-3/12 мод. ASK-30                                                                           | 2/1                                        | 2                           | -                                                       | -                                   | -                                                  | -                                                               | -                                                   | -                                     | 2       |
| TS-3/12 мод. Форт-99                                                                          | 3/2                                        | 2                           | -                                                       | 2                                   | -                                                  | 1/1                                                             | 2                                                   | 1                                     | -       |
| TS-3/25 мод. Форт-99                                                                          | 3/2                                        | 2                           | -                                                       | 2                                   | -                                                  | 1/1                                                             | 1                                                   | 1                                     | -       |
| TS-3/25 мод. Fort-M 1385.3                                                                    | 2/2                                        | 2                           | -                                                       | -                                   | 2/4                                                | 1/2                                                             | -                                                   | 2                                     | -       |
| TS-3/100                                                                                      | 3/2                                        | -                           | (2+2)/2                                                 | -                                   | 2/2                                                | 2/2                                                             | -                                                   | 1                                     | -       |
| TS-3/25 мод. Форт-1385.3                                                                      | 3/2                                        | 2                           | -                                                       | -                                   | 2/4                                                | 1/2                                                             | -                                                   | 1                                     | -       |

4 УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

4.1 Общий вид изделия TS-3/50, оснащенного одним термостатом для хранения в сейфе 3 класса устойчивости к взлому термолабильных наркотических препаратов, изображен на рис.1.

4.2 На верхней поверхности сейфа (1), третьего класса устойчивости к взлому, установлен блок электроники (2) термостата изделия, с узлами электронно-тепловой системы обеспечения условий хранения жидких и иных форм термолабильных наркотических препаратов.

4.3 Устойчивый к взлому сейф изделия оснащен дверью (3), которая открывается на 180° при помощи сейфовых (4) и ее петель (5).

|                |  |
|----------------|--|
| Инв. № подл.   |  |
| Инв. № дуб.    |  |
| Взам. инв.     |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл.   |  |

|     |      |          |         |      |             |      |
|-----|------|----------|---------|------|-------------|------|
|     |      |          |         |      | TS 15500 РЭ | Лист |
|     |      |          |         |      |             | 8    |
| Изм | Лист | N докум. | Подпись | Дата |             |      |

4.4 Блок электроники (2) оснащен блоком управления (10) с измерителем-регулятором (11), а также панелью электропитания АС изделия (9), которая размещена с правой стороны кожуха блока электроники сейфа-термостата в вариантах исполнения TS-3/50, TS-3/12, TS-3/25, TS-3/12 мод. Форт-99, TS-3/25 мод. Форт-99.

4.6 За перфорированной поверхностью панели электропитания АС (9, рис.2) сейфа-термостата TS-3/50 устанавливается вентилятор (19).

- «1» - индикатор работы электронно-тепловой схемы изделия в режиме нагрева (20);

- «2» - индикатор работы электронно-тепловой схемы изделия в режиме охлаждения (21);

- «3» - индикатор переключения режимов работы электронно-тепловой схемы изделия (22);

- верхний цифровой индикатор (23) – отображение измеренного значения температуры в рабочей камере изделия;

- нижний цифровой индикатор (24) – отображение заданного значения температуры (уставки) электронно-тепловой схемы изделия;

|              |             |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |  |      |  |
|--------------|-------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|------|--|
| Инв. № подл. | Инв. № дуб. | Взам. инв. | Подпись и дата | <div>- «2» - индикатор работы электронно-тепловой схемы изделия в режиме охлаждения (21);</div> <div>- «3» - индикатор переключения режимов работы электронно-тепловой схемы изделия (22);</div> <div>- верхний цифровой индикатор (23) – отображение измеренного значения температуры в рабочей камере изделия;</div> <div>- нижний цифровой индикатор (24) – отображение заданного значения температуры (уставки) электронно-тепловой схемы изделия;</div> |             |  |      |  |
|              |             |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |  |      |  |
|              |             |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |  |      |  |
|              |             |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |  |      |  |
| Инв. № подл. |             |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TS 15500 РЭ |  | Лист |  |
| Изм          | Лист        | № докум.   | Подпись        | Дата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |  | 9    |  |
|              |             |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |  |      |  |




Рис.1. Общий вид сейфа-термостата TS-3/50.



Рис.2 Панель электропитания АС.

|              |             |            |                |              |
|--------------|-------------|------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Инв. № дуб. | Взам. инв. | Подпись и дата | Инв. № подл. |
|              |             |            |                |              |
| Изм          | Лист        | N докум.   | Подпись        | Дата         |
| TS 15500 РЭ  |             |            |                | Лист         |
|              |             |            |                | 10           |

4.8 Назначение кнопок прибора:

-  - вход в режим настройки, перебор разделов (25);
-  - вход в раздел, перебор параметров (26);
-  и  - выбор значений параметров (27 и 28).




Рис.3 Измеритель-регулятор электронно-тепловой схемы изделия.

4.9 Рабочая, 50-ти литровая, камера сейфа-термостата TS-3/50 (рис. 4), разделена на верхнюю (29) и нижнюю (30) секции, которые оснащены съемными полками (36, 37).

4.10 Секции рабочей камеры оборудованы дверьми (31, 32), которые оснащены замками (33) и резиновыми уплотнителями (34).

4.11 На рамке рабочей камеры, выполненной из полистирола (41), в каждой секции установлена кнопка (42).

4.12 В верхней секции, на потолочной панели (38), установлен светодиод освещения, который включается при открывании двери верхней секций, а также размещены вентиляторы принудительной вентиляции теплообменников рабочей камеры.

4.13 В нижней секции за перфорированной панелью (39) задней стенки размещены вентиляторы, обеспечивающие циркуляцию воздуха в рабочей камере.

4.14 При открывании двери любой секции полезного объема рабочей камеры изделия вентиляторы нижней секции отключаются.

4.15 Для обеспечения циркуляции воздуха в полезном объеме изделия, теплоизоляция рабочей камеры оснащена каналами, с перфорированными отверстиями в ее стенках для входа и выхода потоков теплоносителя.

4.16 Между секциями рабочей камеры установлена перфорированная перегородка (40), на внутренней части которой установлен светодиод освещения нижней секции, включающийся при открывании ее двери.

|              |             |            |                |              |     |      |          |         |      |             |    |
|--------------|-------------|------------|----------------|--------------|-----|------|----------|---------|------|-------------|----|
| Инв. № подл. | Инв. № дуб. | Взам. инв. | Подпись и дата | Инв. № подл. |     |      |          |         |      | Лист        |    |
|              |             |            |                |              |     |      |          |         |      |             |    |
|              |             |            |                |              |     |      |          |         |      |             |    |
|              |             |            |                |              | Изм | Лист | N докум. | Подпись | Дата | TS 15500 РЭ | 11 |

4.17 Сейф-термостат оборудован звуковой сигнализацией, которая включается через 20±5 секунд после открывания двери верхней или нижней секции полезного объема рабочей камеры изделия.



Рис.4 Рабочая камера сейфа-термостата TS-3/50.

4.18 На рис. 5 отображены модели TS-3/12 мод. Форт-99 (рис.5а) и TS-3/25 мод. Форт-99 (рис.5б), сейфы которых оснащены дверьми с замками, запирающимися при помощи воротка (6, рис.1) привода ригельной системы (43) и 2-х ключевых замков (7). Сейфовые двери открываются на 180° при помощи петель (4 и 5, рис.1).

4.19 Изделия TS-3/12 мод. Форт-99 (рис.5а) и TS-3/25 мод. Форт-99 (рис.5б) обладающие односекционными рабочими камерами, внешний вид и габаритные размеры которых, а также назначение измерителей-регуляторов (11) аналогичны модели TS-3/50 (рис.1 и рис.4).

4.20 В сейфе изделия TS-3/12 мод. Форт-99 установлена односекционная 12-ти литровая запираемая рабочая камера (44), оснащенная съемной полкой (45), а также дополнительная емкость без обеспечения тепловых условий хранения

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Инв. № подл.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| Инв. № дуб.    | Рис.4 Рабочая камера сейфа-термостата TS-3/50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| Взам. инв.     | <p>4.18 На рис. 5 отображены модели TS-3/12 мод. Форт-99 (рис.5а) и TS-3/25 мод. Форт-99 (рис.5б), сейфы которых оснащены дверьми с замками, запирающимися при помощи воротка (6, рис.1) привода ригельной системы (43) и 2-х ключевых замков (7). Сейфовые двери открываются на 180° при помощи петель (4 и 5, рис.1).</p> <p>4.19 Изделия TS-3/12 мод. Форт-99 (рис.5а) и TS-3/25 мод. Форт-99 (рис.5б) обладающие односекционными рабочими камерами, внешний вид и габаритные размеры которых, а также назначение измерителей-регуляторов (11) аналогичны модели TS-3/50 (рис.1 и рис.4).</p> <p>4.20 В сейфе изделия TS-3/12 мод. Форт-99 установлена односекционная 12-ти литровая запираемая рабочая камера (44), оснащенная съемной полкой (45), а также дополнительная емкость без обеспечения тепловых условий хранения</p> |  |  |  |  |
| Подпись и дата |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| Инв. № подл.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |

|     |      |          |         |      |             |      |
|-----|------|----------|---------|------|-------------|------|
|     |      |          |         |      | TS 15500 РЭ | Лист |
|     |      |          |         |      |             | 12   |
| Изм | Лист | N докум. | Подпись | Дата |             |      |

лекарственных средств (46), оборудованная дверью с ключевым замком (47) и двумя съемными полками (48).

4.21 На рамке рабочей камеры, выполненной из полистирола (41), установлена кнопка (42).

4.22 В сейфе изделия TS-3/12 мод. Форт-99 установлена односекционная, 25-ти литровая, запираемая рабочая камера (49), оснащенная съемной полкой (50), а также дополнительная емкость без обеспечения тепловых условий хранения лекарственных средств (51), оборудованная дверью с ключевым замком (52) и одной съемной полкой (53).




Рис.5. Сейфы-термостаты TS-3/12 мод. Форт-99 (а) и TS-3/25 мод. Форт-99 (б).

4.23 На рис.6 представлены модели сейфа-термостата TS-3/12 и TS-3/25 у которых конструкция панели электропитания, назначение измерителя-регулятора (11), размещенного на панели блока управления (10), входящих в состав блока электроники (2), аналогичны соответствующим моделям TS-3/12 (рис.5а) и TS-3/25 мод. Форт-99 рис.5(б).

4.24 Изделие TS-3/12 запирается при помощи воротка (6) привода ригельной системы двери (43) и одного замка двери сейфа.

4.25 Дверь сейфа-термостата TS-3/12 (рис. 6а) оснащена одним сейфовым замком (7) и открывается на 180° при помощи петель (4 и 5, рис.6).

4.26 Изделие TS-3/12 обладает 12-ти литровой запираемой рабочей камерой (53), которая оснащена съемной полкой (54).

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|----|
| Инв. № подл.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |      |    |
| Инв. № дуб.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |         |      |    |
| <p>Рис.5. Сейфы-термостаты TS-3/12 мод. Форт-99 (а) и TS-3/25 мод. Форт-99 (б).</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |      |    |
| Взам. инв.                                                                          | <p>4.23 На рис.6 представлены модели сейфа-термостата TS-3/12 и TS-3/25 у которых конструкция панели электропитания, назначение измерителя-регулятора (11), размещенного на панели блока управления (10), входящих в состав блока электроники (2), аналогичны соответствующим моделям TS-3/12 (рис.5а) и TS-3/25 мод. Форт-99 рис.5(б).</p> |          |         |      |    |
| Подпись и дата                                                                      | <p>4.24 Изделие TS-3/12 запирается при помощи воротка (6) привода ригельной системы двери (43) и одного замка двери сейфа.</p>                                                                                                                                                                                                              |          |         |      |    |
| Инв. № подл.                                                                        | <p>4.25 Дверь сейфа-термостата TS-3/12 (рис. 6а) оснащена одним сейфовым замком (7) и открывается на 180° при помощи петель (4 и 5, рис.6).</p>                                                                                                                                                                                             |          |         |      |    |
|                                                                                     | <p>4.26 Изделие TS-3/12 обладает 12-ти литровой запираемой рабочей камерой (53), которая оснащена съемной полкой (54).</p>                                                                                                                                                                                                                  |          |         |      |    |
|                                                                                     | TS 15500 РЭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |      |    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |      |    |
| Изм                                                                                 | Лист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N докум. | Подпись | Дата | 13 |

4.27 На рамке рабочей камеры, выполненной из полистирола (41), установлена кнопка (42, рис.6).

4.28 На потолочной панели рабочей камеры изделия TS-3/12, размещенной аналогично (38, рис.4), установлен светодиод освещения и один вентилятор.

4.29 Сейф изделия TS-3/25 запирается при помощи воротка (6) привода ригельной системы двери (43), которая оснащена двумя сейфовыми замками (7).

4.30 Изделие TS-3/25 обладает 25-ти литровой запираемой рабочей камерой (55), которая оснащена съемной полкой (56).

4.31 На рамке рабочей камеры, выполненной из полистирола (41), установлена кнопка (42, рис.6).

4.32 На потолочной панели рабочей камеры изделия TS-3/25, размещенной аналогично (38, рис.4), установлен светодиод освещения и один вентилятор.





Рис. 6. Сейф-термостат TS-3/12 (а), TS-3/25 (б)

4.33 На рис. 7 изображены сейфы-термостаты TS-3/100 (рис.7а) и TS-3/25 мод. Форт-1385.3 (рис.7б), которые обладают одинаковыми габаритными размерами, оснащены двумя независимыми термостатами, а также выдвижными ящиками.

4.34 На верхней поверхности сейфа (1), третьего класса устойчивости к взлому, установлен блок электроники (2) двух термостатов изделия, с узлами электронно-тепловой системы обеспечения условий хранения жидких и иных форм термолабильных наркотических препаратов.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                      |         |      |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|------|
| Инв. № подл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |  |         |      |             |      |
| Инв. № дуб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                      |         |      |             |      |
| Взам. инв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                      |         |      |             |      |
| Подпись и дата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                      |         |      |             |      |
| Инв. № подл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | Рис. 6. Сейф-термостат TS-3/12 (а), TS-3/25 (б)                                      |         |      |             |      |
| <p>4.33 На рис. 7 изображены сейфы-термостаты TS-3/100 (рис.7а) и TS-3/25 мод. Форт-1385.3 (рис.7б), которые обладают одинаковыми габаритными размерами, оснащены двумя независимыми термостатами, а также выдвижными ящиками.</p> <p>4.34 На верхней поверхности сейфа (1), третьего класса устойчивости к взлому, установлен блок электроники (2) двух термостатов изделия, с узлами электронно-тепловой системы обеспечения условий хранения жидких и иных форм термолабильных наркотических препаратов.</p> |      |                                                                                      |         |      |             |      |
| Изм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Лист | N докум.                                                                             | Подпись | Дата | TS 15500 РЭ | Лист |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                      |         |      |             | 14   |

4.35 Устойчивый к взлому сейф изделия оснащен дверью (3), которая открывается на 180° при помощи сейфовых петель (4, 5).

4.36 Сейф запирается при помощи рукоятки (6) привода ригельной системы (43, рис.9) двери и 2-х ключевых замков (7). В корпусе сейфа и его двери предусмотрены «ушки» (8) для установки одноразовых пломб.

4.37 Блок электроники (2) оснащен блоком управления (10) с измерителями-регуляторами двух термостатов (11/1) и (11/2), а также панелью электропитания АС изделия (9), которая размещена с правой стороны кожуха блока электроники.




Рис. 7. Общий вид изделий TS-3/100 и TS-3/25 мод. Форт-1385.3.

4.38 С левой стороны кожуха блока электроники сейфов-термостатов в вариантах исполнения TS-3/100 (рис.9а) и TS-3/25 мод. Форт-1385.3 (рис.9б) установлена панель электропитания DC изделия (рис.8б).

|                |  |
|----------------|--|
| Инв. № подл.   |  |
| Инв. № дуб.    |  |
| Взам. инв.     |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл.   |  |

|     |      |          |         |      |             |      |
|-----|------|----------|---------|------|-------------|------|
|     |      |          |         |      | TS 15500 РЭ | Лист |
|     |      |          |         |      |             | 15   |
| Изм | Лист | N докум. | Подпись | Дата |             |      |



перегородками на верхнюю и нижнюю секции, которые являются их стационарными полками, аналогично конструкции изделия TS-3/50.




Рис.9. Сейф-термостат TS-3/100 (а) и TS-3/25 мод. Форт-1385.3 (б).

4.49 Порты левого (77, рис.10) и правого (78, рис.10) термостатов разделены перегородками (63, рис.9а), (65, рис.9а) в которые установлены оси вращения зеркально установленных дверей верхних и нижних секций рабочих камер двух термостатов.

4.50 Двери верхних и нижних секций рабочих камер двух термостатов идентичны по построению, выполнены из нержавеющей стали, оборудованы замками (68) и снабжены уплотнителями (35).

4.51 Внутренние объемы дверей секций рабочих камер двух термостатов заполнены высокоэффективным теплоизолирующим материалом.

4.52 На швеллере (76) из нержавеющей стали установлена кнопка (75) двери сейфа изделия (рис.10).

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Инв. № подл.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| Инв. № дуб.    | <p>Рис.9. Сейф-термостат TS-3/100 (а) и TS-3/25 мод. Форт-1385.3 (б).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| Взам. инв.     | <p>4.49 Порты левого (77, рис.10) и правого (78, рис.10) термостатов разделены перегородками (63, рис.9а), (65, рис.9а) в которые установлены оси вращения зеркально установленных дверей верхних и нижних секций рабочих камер двух термостатов.</p> <p>4.50 Двери верхних и нижних секций рабочих камер двух термостатов идентичны по построению, выполнены из нержавеющей стали, оборудованы замками (68) и снабжены уплотнителями (35).</p> <p>4.51 Внутренние объемы дверей секций рабочих камер двух термостатов заполнены высокоэффективным теплоизолирующим материалом.</p> <p>4.52 На швеллере (76) из нержавеющей стали установлена кнопка (75) двери сейфа изделия (рис.10).</p> |  |  |  |  |
| Подпись и дата |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| Инв. № подл.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |

|     |      |          |         |      |             |      |
|-----|------|----------|---------|------|-------------|------|
|     |      |          |         |      | TS 15500 РЭ | Лист |
|     |      |          |         |      |             | 17   |
| Изм | Лист | № докум. | Подпись | Дата |             |      |



Рис.10. Кнопка сигнализации двери изделия.

4.53 Конструкция рабочих камер TS-3/100 идентична изделию TS-3/50 (рис.4).

4.54 В нижних секциях рабочих камер термостатов установлены блоки дополнительных вентиляторов (79, 80, рис.11), которые необходимы для реализации циркуляции воздуха в рабочих камерах.



Рис. 11. Блок дополнительных вентиляторов рабочих камер двух термостатов.

4.55 В объеме сейфа (1) изделия TS-3/100 установлены, на направляющих (81), два выдвижных ящика (67), запираемые при помощи замков (83).

4.56 При выдвижении ящиков включается их светодиодная подсветка.



Рис.12. Выдвижные ящики сейфа-термостата TS-3/100.

|                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                      |  |  |      |    |          |         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|----|----------|---------|------|
| Инв. № подл.                                                                                                                                                                                                            |      |  |  |  |      |    |          |         |      |
| Инв. № дуб.                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                      |  |  |      |    |          |         |      |
| Взам. инв.                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                      |  |  |      |    |          |         |      |
| Подпись и дата                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                      |  |  |      |    |          |         |      |
| Инв. № подл.                                                                                                                                                                                                            |      | Рис. 11. Блок дополнительных вентиляторов рабочих камер двух термостатов.            |  |  |      |    |          |         |      |
| <p>4.55 В объеме сейфа (1) изделия TS-3/100 установлены, на направляющих (81), два выдвижных ящика (67), запираемые при помощи замков (83).</p> <p>4.56 При выдвижении ящиков включается их светодиодная подсветка.</p> |      |                                                                                      |  |  |      |    |          |         |      |
|                                                                                                                                     |      |                                                                                      |  |  |      |    |          |         |      |
| Рис.12. Выдвижные ящики сейфа-термостата TS-3/100.                                                                                                                                                                      |      |                                                                                      |  |  |      |    |          |         |      |
| Инв. № подл.                                                                                                                                                                                                            |      | TS 15500 РЭ                                                                          |  |  |      |    |          |         |      |
| Изм                                                                                                                                                                                                                     | Лист |                                                                                      |  |  |      |    | N докум. | Подпись | Дата |
|                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                      |  |  |      |    |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                      |  |  |      |    |          |         |      |
|                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                      |  |  | Лист | 18 |          |         |      |

4.57 Сейфы-термостаты медицинские TS-3/100 и TS-3/25 мод. Форт-1385.3 (рис. 9б) оснащены 4-мя запираемыми ящиками (74, рис. 9б) и двумя термостатами с 25-ти литровыми запираемыми рабочими камерами (71), которые оснащены съемными полками и кнопками. Освещение ящиков изделий включается при их выдвижении.

4.58 На потолочных панелях запираемых рабочих камер TS-3/100 и TS-3/25 мод. Форт-1385.3 установлены светодиоды освещения и вентиляторы.

4.59 В рабочих камерах сейфов-термостатов TS-3/100 и TS-3/25 мод. Форт-1385.3 не предусмотрена установка блоков дополнительных вентиляторов.

4.60 Сейфы медицинских изделий TS-3/100 и TS-3/25 мод. Форт-1385.3 запираются при помощи V-образных рукояток (84, рис.9б) ригельной системы (43, рис. 9б) и двух сейфовых замков (85).

4.61 Сейф-термостат медицинский TS-3/12 мод. ASK-30 (рис.13) изготовлен на основе сейфа первого класса устойчивости к взлому (1), который оборудован дверью (92), оснащенной ключевым замком (93). На верхней плите сейфа установлен блок электроники, составной частью которого является панель блока управления (94), на лицевой панели которого размещен измеритель-регулятор электронно-тепловой схемы изделия (95).





Рис.13. Общий вид сейфа-термостата медицинского TS-3/12 мод. ASK-30 .

|                                                                       |             |            |                |              |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Инв. № подл.                                                          | Инв. № дуб. | Взам. инв. | Подпись и дата | Инв. № подл. |  |
| Рис.13. Общий вид сейфа-термостата медицинского TS-3/12 мод. ASK-30 . |             |            |                |              |                                                                                      |
|                                                                       |             |            |                |              |                                                                                      |
|                                                                       |             |            |                |              |                                                                                      |

|     |      |          |         |      |             |      |
|-----|------|----------|---------|------|-------------|------|
|     |      |          |         |      | TS 15500 РЭ | Лист |
|     |      |          |         |      |             | 19   |
| Изм | Лист | N докум. | Подпись | Дата |             |      |



-  - вход в раздел, перебор параметров (26);
-  и  - выбор значений параметров (27 и 28).




Рис.15. Блок электроники изделий TS-3/12 мод. ASK-30 .

4.74 Панель (94), является составной частью блока электроники (112, рис.13),  
4.75 На правой панели АС (107, рис.15) блока электроники (112) размещен двухполюсный автоматический выключатель (108), пластиковая панель с сетевой вилкой (109) и выключателем (110).

4.76 Перфорированный кожух блока электроники сейфа-термостата ограничивает доступ к низкопрофильному теплообменнику (111) и источнику искусственного охлаждения узла обеспечения тепловых условий хранения наркотических средств и психотропных веществ.

4.77 Блок управления (94), панели электропитания (107) и (113), а также установочные изделия, жгуты и элементы коммутации блока электроники отделены перегородкой от перфорированной части его кожуха.

5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К работам с сейфом-термостатом допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию, обученные правилам техники безопасности и изучившие настоящее РЭ.

5.2 Сейф-термостат - изделие медицинского назначения, отнесено к классу 2а, со средней степенью потенциального риска применения по ГОСТ Р 51609-2000.

5.3 Требования по безопасности изделий – по ГОСТ Р 2161.2.24-2007 (МЭК 60335-2-24:2005).

5.4 При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ ИЕС 61010-1-2014, правила эксплуатации электроустановок потребителей и правила охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей по ГОСТ 12.3.019-80.

|                |      |          |         |      |  |             |
|----------------|------|----------|---------|------|--|-------------|
| Инв. № подл.   |      |          |         |      |  | Лист        |
|                |      |          |         |      |  |             |
|                |      |          |         |      |  |             |
|                |      |          |         |      |  |             |
| Инв. № дуб.    |      |          |         |      |  | 21          |
|                |      |          |         |      |  |             |
|                |      |          |         |      |  |             |
|                |      |          |         |      |  |             |
| Взам. инв.     |      |          |         |      |  | TS 15500 РЭ |
|                |      |          |         |      |  |             |
|                |      |          |         |      |  |             |
|                |      |          |         |      |  |             |
| Подпись и дата |      |          |         |      |  |             |
|                |      |          |         |      |  |             |
|                |      |          |         |      |  |             |
|                |      |          |         |      |  |             |
| Инв. № подл.   |      |          |         |      |  |             |
|                |      |          |         |      |  |             |
|                |      |          |         |      |  |             |
|                |      |          |         |      |  |             |
| Изм            | Лист | N докум. | Подпись | Дата |  |             |

5.5 По способу защиты человека от поражения электрическим током сейф-термостат относится к электротехническому изделию, соответствующему классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.6 В комплект поставки изделия входит шнур электропитания, который обладает вилкой с контактом цепи защитного заземления сейфа-термостата по ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.7 Перфорированный кожух блока электроники изделия имеет степень (IP20) уровня защиты от проникновения в него тел диаметром больше 12мм в соответствии с требованиями ГОСТ 14254-96.

5.7.1 Не допускается попадание воды, токопроводящих или иных предметов в электронный блок изделия. Запрещается использовать сейф-термостат в агрессивных средах.

5.8 Во избежание получения механических травм при закрывании сейфа не допускайте нахождения рук в дверном проеме.

5.9 Для исключения выхода из строя изделия, перед его запиранием, следует закрыть дверь рабочей камеры, извлечь ключ из ее замка, убедиться в отсутствии шнура электропитания и/или кабеля сети RS-485 и посторонних предметов в дверном проеме сейфа.

6 РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

6.1 Для обеспечения условий хранения в рабочих камерах сейфов-термостатов термолабильных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров пользователь должен ознакомиться и выполнять требования настоящего руководства по эксплуатации (РЭ).

6.2 После транспортировки сейфа-термостата при отрицательных значениях температуры, перед включением в сеть, необходимо выдержать медицинское изделие в помещении его размещения, с климатическими условиями УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150, не менее 4-х часов.

6.3 Провести внешний осмотр распакованного изделия и убедиться в отсутствии внешних повреждений, а также проверить комплектность модели сейфа-термостата, по п.3 настоящего РЭ.

6.4 Установить сейф-термостат медицинский, климатического исполнения О4.1, в помещении его размещения, в соответствии с требованиями п.7 настоящего руководства по эксплуатации.

6.5 Перед эксплуатацией термостата рекомендуется провести санобработку и дезинфекцию изделия, при необходимости.

6.6 Размещение объектов хранения в рабочей камере изделия не должно препятствовать создаваемой циркуляции воздуха в ее полезном объеме.

6.7 Подключить розетку шнура электропитания, входящего в комплект поставки изделия к вилке сетевой (13, рис. 16) с клеммой защитного заземления изделия, установленной на панели электропитания АС (9, рис. 16). Сейф-термостат TS-3/50-1/50 и варианты исполнения обладают одинаковым способом подключения и настройки.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |      |             |    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------------|----|
| Инв. № подл.   | <p>6.1 Для обеспечения условий хранения в рабочих камерах сейфов-термостатов термолабильных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров пользователь должен ознакомиться и выполнять требования настоящего руководства по эксплуатации (РЭ).</p> <p>6.2 После транспортировки сейфа-термостата при отрицательных значениях температуры, перед включением в сеть, необходимо выдержать медицинское изделие в помещении его размещения, с климатическими условиями УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150, не менее 4-х часов.</p> <p>6.3 Провести внешний осмотр распакованного изделия и убедиться в отсутствии внешних повреждений, а также проверить комплектность модели сейфа-термостата, по п.3 настоящего РЭ.</p> <p>6.4 Установить сейф-термостат медицинский, климатического исполнения О4.1, в помещении его размещения, в соответствии с требованиями п.7 настоящего руководства по эксплуатации.</p> <p>6.5 Перед эксплуатацией термостата рекомендуется провести санобработку и дезинфекцию изделия, при необходимости.</p> <p>6.6 Размещение объектов хранения в рабочей камере изделия не должно препятствовать создаваемой циркуляции воздуха в ее полезном объеме.</p> <p>6.7 Подключить розетку шнура электропитания, входящего в комплект поставки изделия к вилке сетевой (13, рис. 16) с клеммой защитного заземления изделия, установленной на панели электропитания АС (9, рис. 16). Сейф-термостат TS-3/50-1/50 и варианты исполнения обладают одинаковым способом подключения и настройки.</p> |          |         |      |             |    |
| Инв. № дуб.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |      |             |    |
| Взам. инв.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |      |             |    |
| Подпись и дата |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |      |             |    |
| Инв. № подл.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |      |             |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |      | Лист        |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |      |             |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         |      |             |    |
| Изм            | Лист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | № докум. | Подпись | Дата | TS 15500 РЭ | 22 |



10K7-M-485» сейфа-термостата установлено ограничение доступа к параметрам настройки.

6.15.1 В основном режиме работы, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 10 секунд (рис. 17).



Рис. 17. Схема ограничения случайного изменения сценария работы изделия

6.15.2 На верхнем индикаторе появится надпись AccS ( Access - доступ).

6.15.3 Выберите один из трех вариантов с помощью кнопок  или , а затем нажмите :

- AccS = 0 Запрещены любые изменения, в том числе изменение уставки.
- AccS=1 Разрешено изменение уставки регулирования, времени таймера и включение/выключение регулирования.
- AccS=2 Доступ не ограничен.

6.15.4 При отсутствии необходимости снятия ограничений доступа к параметрам настройки п.6.15 ... 6.15.2 не применять.

6.16 Работа сейфов-термостатов в сети Пользователя

6.16.1 Сейфы-термостаты оснащены разъемом RJ45 (57, рис.16) для подключения интерфейса изделия к сети Пользователя, стандарта EIA RS-485 и к цепям сигнализации медицинского учреждения, назначение и параметры которых представлены в таблице 6.2.

6.16.2 Назначение пар контактов разъема сейфа-термостата (RJ45), состояние и допустимая величина тока в цепях аварийной сигнализации приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Назначение пар контактов разъема RJ-45

| Соединение по стандарту TIA/EIA-568B<br>4-х парного UTP кабеля, категория 5е. |         |                                |      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------|----------------|
| Пара, №                                                                       | Событие | Маркировка проводов UTP кабеля |      | Ток в цепи, mA |
|                                                                               |         | №                              | Цвет |                |

|              |             |            |                |              |             |  |  |  |  |      |
|--------------|-------------|------------|----------------|--------------|-------------|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Инв. № дуб. | Взам. инв. | Подпись и дата | Инв. № подл. | TS 15500 РЭ |  |  |  |  | Лист |
|              |             |            |                |              |             |  |  |  |  | 24   |
|              |             |            |                |              |             |  |  |  |  |      |
| Изм          | Лист        | N докум.   | Подпись        | Дата         |             |  |  |  |  |      |

|   |                                |   |              |                                    |       |
|---|--------------------------------|---|--------------|------------------------------------|-------|
| 1 | Отключение<br>сети 220 V<br>АС | 1 | б/оранжевый  | н/замкнута                         | ≤ 250 |
|   |                                | 2 | оранжевый    |                                    |       |
| 2 | Открыта<br>дверь камеры        | 3 | б/зелен.     | н/разомкнута                       | ≤ 250 |
|   |                                | 6 | зелен.       |                                    |       |
| 3 | Отключение<br>кабеля связи     | 4 | синий        | н/замкнута                         | ≤ 250 |
|   |                                | 5 | б/синий      |                                    |       |
| 4 | Выход В                        | 7 | б/коричневый | Интерфейс, стандарта<br>EIA/RS-485 |       |
|   | Выход А                        | 8 | Коричневый   |                                    |       |

6.16.1 Изделия медицинские снабжены интерфейсом RS485 для связи с персональным компьютером (ПК).

6.16.2 Заданные и измеренные значения температуры, а также параметры измерителей-регуляторов сейфов-термостатов могут быть просмотрены и изменены с ПК *при помощи «мастера», который распространяется компанией «Термодат» и в комплект поставки сейфов-термостатов не входит.*

6.16.3 Для работы сейфа-термостата в сети Пользователя EIA RS-485 необходимо установить (п. 6.14) на измерителе-регуляторе (рис.19) сетевой адрес прибора «n.Adr» (от 1 до 255), а также скорость обмена информации по RS-485.




Рис. 19. Установка сетевого адреса сейфа-термостата.

6.16.4 При отсутствии необходимости установки сетевого адреса и скорости обмена информации сейфа-термостата в сети RS-485 п. 6.14 ... 6.14.12 не применять.

6.16.5 Включите сейфы-термостаты, конвертор и ПК рис.20, 21.

|                |  |
|----------------|--|
| Инв. № подл.   |  |
| Инв. № дуб.    |  |
| Взам. инв.     |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл.   |  |




Рис. 20. Подключение интерфейса сейфов-термостатов к ПК




Рис. 21. Выбор способа взаимодействия программы с сейфами-термостатами.

6.16.6 Кнопка «Да» (рис.21) означает выбор опроса изделий с данного ПК через COM порты (рис.20).

6.16.7 Кнопка «Нет» (рис.21) выбирает работу в сети Ethernet – в роли клиента TCP/IP, т.е. программа будет брать измерения с удаленного ПК (рис.22).





Рис.22 Подключение интерфейса сейфов-термостатов к ПК, при обмене данными через сеть Ethernet.

6.16.8 Кнопка (Отмена, рис.21) выбирает работу без приборов, например, чтобы открывать TDA копии архивов, полученные аппаратным считывателем.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |      |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------------|
| Инв. № подл.   | <p>6.16.6 Кнопка «Да» (рис.21) означает выбор опроса изделий с данного ПК через COM порты (рис.20).</p> <p>6.16.7 Кнопка «Нет» (рис.21) выбирает работу в сети Ethernet – в роли клиента TSP/AP, т.е. программа будет брать измерения с удаленного ПК (рис.22).</p> |          |         |      |             |
| Инв. № дуб.    |                                                                                                                                                                                 |          |         |      |             |
| Взам. инв.     | <p>Рис.22 Подключение интерфейса сейфов-термостатов к ПК, при обмене данными через сеть Ethernet.</p>                                                                                                                                                               |          |         |      |             |
| Подпись и дата | <p>6.16.8 Кнопка (Отмена, рис.21) выбирает работу без приборов, например, чтобы открывать TDA копии архивов, полученные аппаратным считывателем.</p>                                                                                                                |          |         |      |             |
| Инв. № подл.   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |      |             |
| Изм            | Лист                                                                                                                                                                                                                                                                | N докум. | Подпись | Дата | TS 15500 РЭ |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |      |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |      | Лист        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |      | 26          |

6.16.9 Далее выполнять по руководству пользователя для работы с приборами «Термодат» на сайте [https://termodat.ru/catalog/instruktsii\\_k\\_priboram/](https://termodat.ru/catalog/instruktsii_k_priboram/).

6.16.11 Для подключения сети Пользователя, стандарта EIA RS-485, а также цепей сигнализации медицинского учреждения к разъему изделия RJ45 необходимо применять прямой обжим, соединения вилки RJ45 8P8C с 4-х парным UTP кабелем категории 5е, по стандарту TIA/EIA-568B (рис. 23).




Рис. 23. Прямой обжим соединения, по стандарту TIA/EIA-568B, UTP 4-х парного кабеля категории 5е с вилкой RJ45 8P8C.

6.16.12 Для работы сейфа-термостата в сети Пользователя EIA RS-485 необходимо установить на измерителе-регуляторе сетевой адрес прибора «n.Adr» (от 1 до 255), а также скорость обмена информации по RS-485 «n.SPd» (от 9 600 до 115 200 бит/сек.) по схеме, изображенной на рисунке 20. «n.SPd». Рекомендуемая производителем «Термодат 10K7-М-485», скорость обмена информации 115 200 бит/сек.

6.16.13 Для установки сетевого адреса и скорости обмена информации сейфа-термостата в сети RS-485 (115,2) необходимо применять правила настройки измерителя-регулятора изделия «Термодат 10K7-М-485».

6.16.14 Нажмите и удерживайте кнопку  около 10 секунд для нахождения в оглавлении.

6.16.15 Параметры настройки прибора сгруппированы в разделы, а разделы объединены в главы.

6.16.16 На верхнем индикаторе прибора – сокращенное название раздела, на нижнем – номер главы и раздела. Например, на верхнем индикаторе In, на нижнем– 1\_P1. In–сокращенное название раздела «Вход (выбор датчика)», 1\_P1– Глава 1, Раздел 1. Нумерация раздела «Вход».

6.16.17 Дальнейшие нажатия кнопки  перебирают разделы.

6.16.18 Для входа в раздел и просмотра параметров нажимайте кнопку . Когда войдете в раздел, на верхнем индикаторе будет название параметра, на нижнем – числовое или символьное значение.

6.16.19 Для выбора значений параметров, нажимайте кнопки  и .

6.16.20 После просмотра всех параметров, вновь вернетесь к заголовку раздела.

|                |      |          |         |      |  |             |
|----------------|------|----------|---------|------|--|-------------|
| Инв. № подл.   |      |          |         |      |  | Лист        |
|                |      |          |         |      |  |             |
|                |      |          |         |      |  |             |
|                |      |          |         |      |  |             |
| Инв. № дуб.    |      |          |         |      |  | 27          |
|                |      |          |         |      |  |             |
|                |      |          |         |      |  |             |
|                |      |          |         |      |  |             |
| Взам. инв.     |      |          |         |      |  | TS 15500 РЭ |
|                |      |          |         |      |  |             |
|                |      |          |         |      |  |             |
|                |      |          |         |      |  |             |
| Подпись и дата |      |          |         |      |  |             |
|                |      |          |         |      |  |             |
|                |      |          |         |      |  |             |
|                |      |          |         |      |  |             |
| Инв. № подл.   |      |          |         |      |  |             |
|                |      |          |         |      |  |             |
|                |      |          |         |      |  |             |
|                |      |          |         |      |  |             |
| Изм            | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |             |

(от 1 до 255), а также скорость обмена информации по RS-485 «n.SPd» (от 9 600 до 115 200 бит/сек.) по схеме, изображенной на рисунке 20. «n.SPd». Рекомендуемая производителем «Термодат 10K7-М-485», скорость обмена информации 115 200 бит/сек.

6.16.13 Для установки сетевого адреса и скорости обмена информации сейфа-термостата в сети RS-485 (115,2) необходимо применять правила настройки измерителя-регулятора изделия «Термодат 10K7-М-485».

6.16.14 Нажмите и удерживайте кнопку  около 10 секунд для нахождения в оглавлении.

6.16.15 Параметры настройки прибора сгруппированы в разделы, а разделы объединены в главы.

6.16.16 На верхнем индикаторе прибора – сокращенное название раздела, на нижнем – номер главы и раздела. Например, на верхнем индикаторе In, на нижнем– 1\_P1. In–сокращенное название раздела «Вход (выбор датчика)», 1\_P1– Глава 1, Раздел 1. Нумерация раздела «Вход».

6.16.17 Дальнейшие нажатия кнопки  перебирают разделы.

6.16.18 Для входа в раздел и просмотра параметров нажимайте кнопку . Когда войдете в раздел, на верхнем индикаторе будет название параметра, на нижнем – числовое или символьное значение.

6.16.19 Для выбора значений параметров, нажимайте кнопки  и .

6.16.20 После просмотра всех параметров, вновь вернетесь к заголовку раздела.

6.16.21 Для того, чтобы продолжить перебор разделов, нажимайте кнопку .

6.16.22 Не спешите нажимать кнопки  или . Нажатие этих кнопок приводит к изменению значений параметров.

6.16.23 Нажимая кнопку , просмотрите сначала все параметры в разделе. На нижнем индикаторе увидите значения параметров, установленные ранее или установленные на заводе изготовителе.

6.16.24 Необходимо различать режим работы прибора по виду дисплея. Если в нижней строке обозначение номера главы и раздела – Вы находитесь в оглавлении. Если в верхней строке символы, а в нижней – все, кроме номера главы и раздела – Вы внутри раздела.

6.16.25 Если заблудились в меню режима настройки, вернитесь в основной режим работы, нажав одновременно  и .

6.16.26 При отсутствии необходимости установки сетевого адреса и скорости обмена информации сейфа-термостата в сети RS-485 п.6.14 ... 6.14.12 не применять.

6.17 Опции сигнализации и индикации при работе с сейфом-термостатом:

- звуковая сигнализация изделия должна включаться через  $20 \pm 5$  секунд, после открывания двери рабочей камеры или ее секции;
- светодиодное освещение рабочей камеры или ее секции должно включаться при открывании двери;

*Внимание: при длительном времени хранения возможно окисление контактов кнопки. Для восстановления данной функции необходимо несколько раз нажать, отпустить штырек кнопки.*

## 7 УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

7.1 Сейф-термостат медицинский предназначен для размещения и установки в помещениях всех категорий, с климатическим исполнением УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150, которое оборудовано системой вентиляции и при необходимости, кондиционирования.

7.1.1 При размещении сейфа-термостата для эксплуатации необходимо обеспечить беспрепятственный доступ воздуха через перфорацию всех поверхностей кожуха блока электроники, а также не допускать препятствий выходным потокам воздуха, которые создаются вентиляторами теплообменников и направлены через отверстия боковых сторон изделия.

7.1.2 При размещении изделий медицинских в помещении пользователя необходимо исключать наличие и применение излучателей УФ – диапазона, рядом с сейфом-термостатом, учитывать суммарную мощность тепловыделений сейфа-термостата, установок, агрегатов, и т.п. приборов, которая не должна превышать возможности ее приточно-вытяжной вентиляции, с целью соблюдения климатических условий эксплуатации.

7.1.3 Не соблюдение требований к условиям эксплуатации, создают возможности для нарушения стационарных режимов хранения термолабильных

|                |      |          |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|------|----------|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Инв. № подл.   |      |          |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № дуб.    |      |          |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.     |      |          |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |      |          |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл.   |      |          |         |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм            | Лист | N докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TS 15500 РЭ

Лист

28

7.4 Крепление сейфов к горизонтальному полу обязательное (анкерный болт входит в стандартный комплект поставки).

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |         |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------|
| Инв. № подл.   | термостата и рабочей камеры.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |         |      |
|                | 7.2.3 Затем извлечь пластмассовую заглушку и удалить фрагмент теплоизоляции с размерами необходимыми для прохода анкерного болта с шайбой и гайкой.                                                                                                                                                                                           |      |          |         |      |
| Инв. № дуб.    | 7.2.4 Перед установкой медицинского изделия необходимо произвести разметку места размещения сейфа-термостата и координат оси отверстия под анкерный болт.                                                                                                                                                                                     |      |          |         |      |
|                | 7.2.5 Далее, в полу помещения следует просверлить отверстие, с размерами, которые удовлетворяют требования инструкции по установке анкерного болта.                                                                                                                                                                                           |      |          |         |      |
| Взам. инв.     | 7.2.6 Разместите сейф-термостата на подготовленное место для эксплуатации таким образом, чтобы совпали оси отверстий в нижней части рабочей камеры медицинского изделия и подготовленного в полу помещения.                                                                                                                                   |      |          |         |      |
|                | 7.2.7 Установите анкерный болт в произведенное отверстие пола помещения, через подготовленное место в нижней части рабочей камеры сейфа-термостата и затяните его гайку.                                                                                                                                                                      |      |          |         |      |
| Подпись и дата | 7.3 После крепления анкерного болта необходимо восстановить теплоизоляцию, нарушенную в нижней части рабочей камеры, при помощи извлеченного ее фрагмента и пены монтажной, не нарушая товарный вид изделия медицинского. После полимеризации пены, установите пластмассовую заглушку и, при необходимости, произведите санитарную обработку. |      |          |         |      |
|                | 7.4 Крепление сейфов к горизонтальному полу обязательное (анкерный болт входит в стандартный комплект поставки).                                                                                                                                                                                                                              |      |          |         |      |
| Инв. № подл.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |         |      |
|                | Изм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
| TS 15500 РЭ    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |         | Лист |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |         | 29   |

7.5 Если в момент эксплуатации сейф-термостат не был закреплен к полу, то претензии по несанкционированному доступу (взлому) к содержимому сейфа не принимаются.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Техническое обслуживание сейфа-термостата медицинского, выполняется медперсоналом.

8.1.1 Техническое обслуживание изделия заключается в осмотре наружного корпуса сейфа-термостата, замков и петель двери сейфа, рабочей камеры, ее дверцы с замком и резиновым уплотнителем, измерителя-регулятора, блока управления и батарейки типа «Крона», а также УТР 4-х парного сетевого кабеля категории 5е с вилкой RJ45 8P8C на предмет обнаружения повреждений и возможных неисправностей.

8.2 В процессе эксплуатации сейфов-термостатов необходимо учитывать, что в изделиях применена технология No Frost — технология охлаждения, которая не допускает образование в рабочей камере медицинского изделия инея и наледи, за счет динамического охлаждения воздуха (теплоносителя) внутри рабочей камеры, т.е. непрерывного движения теплоносителя через теплообменник, при помощи встроенного вентилятора.

8.2.1 В процессе непрерывного протекания воздуха через теплообменник на нем вымораживается влага из теплоносителя, уровень которой зависит от созданных условий в рабочей камере изделия в процессе эксплуатации сейфа-термостата.

8.2.2 Вымороженная влага из воздуха рабочей камеры медленно оседает на теплообменнике в виде снега и наледи, которые нарушают условия теплообмена в процессе искусственной циркуляции теплоносителя и приводят к медленному и устойчивому повышению заданного, а затем предыдущего значения температуры на измерителе-регуляторе сейфа-термостата в течении нескольких дней, при фиксации увеличения ее величины по утрам после нескольких часов работы сейфа-термостата с закрытой дверью рабочей камеры.

8.2.3 Данные обстоятельства определяют период оттаивания теплообменника, который зависит от соблюдения условий эксплуатации изделия и может составлять от 1-го до нескольких месяцев,

8.2.4 Обстоятельства по п. 8.2.1... 8.2.3 являются основанием для выполнения оттаивания теплообменника при открытой двери рабочей камеры и сейфа в течении нескольких часов, до полного прекращения стока капель оттаянной воды.

8.3 Медперсонал периодически выполняет оттаивание теплообменника, при проявлении обстоятельств по п 8.2.2, а также санобработку изделия.

8.3.1 Перед проведением оттаивания теплообменника и/или санобработки изделия необходимо перевести выключатель изделия в положение «0», установить автоматический выключатель в положение «Выкл.» и извлечь вилку шнура электропитания из розетки сети пользователя 220 V AC.

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Инв. № дуб. | Взам. инв. | Подпись и дата | Инв. № подл. | 8.2.1 В процессе непрерывного протекания воздуха через теплообменник на нем вымораживается влага из теплоносителя, уровень которой зависит от созданных условий в рабочей камере изделия в процессе эксплуатации сейфа-термостата.                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |                |              | 8.2.2 Вымороженная влага из воздуха рабочей камеры медленно оседает на теплообменнике в виде снега и наледи, которые нарушают условия теплообмена в процессе искусственной циркуляции теплоносителя и приводят к медленному и устойчивому повышению заданного, а затем предыдущего значения температуры на измерителе-регуляторе сейфа-термостата в течении нескольких дней, при фиксации увеличения ее величины по утрам после нескольких часов работы сейфа-термостата с закрытой дверью рабочей камеры. |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |                |              | 8.2.3 Данные обстоятельства определяют период оттаивания теплообменника, который зависит от соблюдения условий эксплуатации изделия и может составлять от 1-го до нескольких месяцев,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |                |              | 8.2.4 Обстоятельства по п. 8.2.1... 8.2.3 являются основанием для выполнения оттаивания теплообменника при открытой двери рабочей камеры и сейфа в течении нескольких часов, до полного прекращения стока капель оттаянной воды.                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |      |
| 8.3 Медперсонал периодически выполняет оттаивание теплообменника, при проявлении обстоятельств по п 8.2.2, а также санобработку изделия.                                                                                                                                     |             |            |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |      |
| 8.3.1 Перед проведением оттаивания теплообменника и/или санобработки изделия необходимо перевести выключатель изделия в положение «0», установить автоматический выключатель в положение «Выкл.» и извлечь вилку шнура электропитания из розетки сети пользователя 220 V AC. |             |            |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |      |
| Инв. № подл.                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |                |              | TS 15500 РЭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  | Лист |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  | 30   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Изм         | Лист       | № докум.       | Подпись      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  | Дата |

8.3.2 Открыть дверь сейфа и рабочей камеры, разместить на ее нижней поверхности впитывающий материал, не допускающий сток за его пределы оттаянной жидкости порядка 50 мл.

8.3.3 После проведения оттаивания теплообменника необходимо удалить полностью влагу из рабочей камеры, просушить и проветрить объемы хранения лекарственных средств и при необходимости выполнить санобработку.

8.4 Включение изделия после размораживания (оттаивания) производится в обратной последовательности п. 8.3.1, при условии отсутствия влаги в объемах рабочих камер.

**Внимание! Периодическое техническое обслуживание оборудования и ремонт производится обученными специалистами сервисной службой предприятия-изготовителя.**

## 9 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1. При возникновении неисправности изделия обращайтесь в сервисную службу компании "Промет", на сайте компании по адресу <http://www.safe.ru>.

9.2. Предотвращайте утерю ключей сейфа, их дубликаты не изготавливаются.

9.3 При отсутствии ключей - сейф вскрывается с применением специальных инструментов, с последующей заменой замка.

9.4 Возможные проявления неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Проявления и способы устранения неисправностей

| Внешнее проявление                                                                                                                                                                    | Вероятная причина                                                                                                                                                      | Способ устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изделие подключено к розетке сети 220 V AC, выключатель - в положении «I», работает аварийная звуковая сигнализация, отсутствует цифровая индикация на измерителе-регуляторе изделия. | 1. Отсутствует напряжение сети пользователя 220 V AC.<br>2. Не штатное подключение шнура электропитания изделия.<br>3. Автоматический выключатель в положении «Выкл.». | 1. Переведите выключатель изделия в положение «0». При этом должна отключиться аварийная звуковая сигнализация изделия об отсутствии напряжения в сети 220 V AC.<br>2. Установите автоматический выключатель в положении «Выкл.».           3. Проверьте качество шнура электропитания, подключите его к вилке разъема изделия, а затем к розетке сети 220 V AC.<br>4. Установите автоматический выключатель в положении «Вкл.».           5. Переведите выключатель изделия в положение «I». |

|     |      |          |         |      |             |      |
|-----|------|----------|---------|------|-------------|------|
|     |      |          |         |      | TS 15500 РЭ | Лист |
|     |      |          |         |      |             | 31   |
| Изм | Лист | N докум. | Подпись | Дата |             |      |

|              |             |            |                |              |
|--------------|-------------|------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Инв. № дуб. | Взам. инв. | Подпись и дата | Инв. № подл. |
|              |             |            |                |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>6. При наличии напряжения в сети 220 V AC включится цифровая индикация измерителя-регулятора изделия и его электронно-тепловая схема.</p> <p>7. При отсутствии напряжения в сети 220 V AC, сработает аварийная звуковая сигнализация, а также будет отсутствовать цифровая индикация измерителя-регулятора изделия</p> <p>7.1. Обеспечьте наличие напряжения 220 V AC в сети электропитания изделия и выполните проверки по п.1...7.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>На верхнем цифровом индикаторе медленное и устойчивое, в течении нескольких дней, увеличение заданного значения температуры (уставки) воздуха в рабочей камере сейфа-термостата, работающего в режиме искусственного охлаждения «No Frost», с длительно закрытой дверью камеры, без изменения уставки,</p> | <p>1. Нарушение требований к порядку размещения и установки изделия.</p> <p>2. Температура воздуха окружающей среды изделия выше <math>+25,0 \pm 1,0^{\circ}\text{C}</math>.</p> <p>3. Периодическое отключение электропитания изделия.</p> <p>4. Не соблюдение в учреждении пользователя порядка по п. 4310 санитарных правил и норм СанПин 3.3686-21.</p> <p>5. Упаковки объектов хранения препятствуют циркуляции воздуха.</p> <p>6. Повышенная влажность упаковок наркотических препаратов и воздуха в объеме рабочей камеры.</p> | <p>1. При длительном превышении величины заданного значения на <math>\geq 1,0^{\circ}\text{C}</math> проведите оттаивание теплообменника при открытых дверях сейфа и рабочих камер. При помощи салфеток и т.п. материала ограничьте вытекание талой воды из рабочей камеры. Проведите после оттаивания санобработку и сушку рабочих камер.</p> <p>2. Обеспечьте зазор между упаковками объектов хранения, стенками и крышкой с перфорацией рабочей камеры.</p> <p>3. Проветрите камеру и просушите упаковки лекарственных средств.</p> <p>4. Устраните причину отключения электропитания изделия.</p> <p>5. Обеспечьте приточно-вытяжную вентиляцию в помещении размещения сейфа-термостата и не допускайте воздействия на него воздушного потока от другого оборудования.</p> <p>6. Установка изделия в помещении должна выполняться</p> |

|     |      |          |         |      |             |      |
|-----|------|----------|---------|------|-------------|------|
|     |      |          |         |      | TS 15500 РЭ | Лист |
|     |      |          |         |      |             | 32   |
| Изм | Лист | N докум. | Подпись | Дата |             |      |

|                |  |
|----------------|--|
| Инв. № подл.   |  |
| Инв. № дуб.    |  |
| Взам. инв.     |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл.   |  |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p>7. Вымораживание на теплообменнике влаги из циркулирующего воздуха рабочей камеры.</p> <p>8. Несанкционированное вмешательство в сценарий работы измерителя-регулятора.</p> <p>9. Повреждение уплотнителя дверей рабочих камер.</p> | <p>с учетом размещения другого оборудования, которое не должно создавать препятствий для выхода потоков воздуха кулеров, размещенных в блоке электроники сейфа-термостата.</p> <p>7. Проводите своевременно санобработку сейфа-термостата и его рабочих камер в рамках требований п. 4310 санитарных правил и норм СанПин 3.3686-21.</p> <p>8. В рамках регламента сервисной службы компании ООО «НПО ПРОМЕТ» восстановите сценарий работы измерителя – регулятора изделия.</p> <p>9. Замените уплотнитель.</p> |
| Появление запаха в рабочей камере изделия | <p>1. Длительное пребывание изделия при закрытой двери рабочей камеры.</p> <p>2. Нерегулярная санобработка рабочей камеры.</p>                                                                                                         | <p>1. Выполните проветривание полезного объема рабочей камеры.</p> <p>2. Проведите санобработку изделия.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 10 ОЧИСТКА И УХОД

10.1 В течение всего периода эксплуатации необходимо проводить периодическую очистку и дезинфекцию изделия согласно правилам, установленным в медицинском учреждении. Сейфы-термостаты подлежат очистке и дезинфекции способом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства.

10.2 Дезинфекцию проводят в соответствии с МУ- 287-113 протиранием наружных поверхностей салфеткой, смоченной 3%-ный раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1%-ным раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16. После дезинфекции химическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности покрытия, возможно возникновение заметных изменений в блеске или цвете поверхности.

Не использовать сильные кислоты и щелочи, а также абразивные чистящие средства, способные повредить покрытие изделия.

**Внимание! Очистка, уход и дезинфекция медицинского изделия производится обслуживающим медицинским персоналом при отключении кабеля питания сейфа-термостата из питающей сети.**

|     |      |          |         |      |             |      |
|-----|------|----------|---------|------|-------------|------|
| Изм | Лист | N докум. | Подпись | Дата | TS 15500 РЭ | Лист |
|     |      |          |         |      |             | 33   |

## 11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1 Сейфы-термостаты транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 20790 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

11.2 Условия транспортирования сейфов-термостатов в части воздействия климатических факторов – 6 по ГОСТ 15150.

11.3 Сейфы-термостаты в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150.

## 12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Средний срок службы сейфов-термостатов - 5 лет, в том числе срок хранения - два года в упаковке изготовителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 (отапливаемое хранилище).

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

12.2 Изготовитель гарантирует соответствие сейфа-термостата требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации сейфа-термостата - 1 год, с даты продажи сейфа-термостата, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год с даты изготовления сейфа-термостата.

Гарантийные обязательства обеспечиваются квалификацией персонала и использованием новейшего оборудования и материалов.

12.3 Срок службы замка распространяется на весь срок службы сейфа-термостата.

## 13 УТИЛИЗАЦИЯ

13.1 После окончания срока эксплуатации сейфы-термостаты должны быть утилизированы в соответствии с СанПиН 2.1.3684.

13.2 После окончания срока эксплуатации потребитель осуществляет утилизацию изделия в соответствии с действующим Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |      |                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------------------------------|
| Инв. № подл.   | <p>Гарантийный срок эксплуатации сейфа-термостата - 1 год, с даты продажи сейфа-термостата, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год с даты изготовления сейфа-термостата.</p> <p>Гарантийные обязательства обеспечиваются квалификацией персонала и использованием новейшего оборудования и материалов.</p> <p>12.3 Срок службы замка распространяется на весь срок службы сейфа-термостата.</p> |          |         |      |                               |
| Инв. № дуб.    | <p><b>13 УТИЛИЗАЦИЯ</b></p> <p>13.1 После окончания срока эксплуатации сейфы-термостаты должны быть утилизированы в соответствии с СанПиН 2.1.3684.</p> <p>13.2 После окончания срока эксплуатации потребитель осуществляет утилизацию изделия в соответствии с действующим Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".</p>                       |          |         |      |                               |
| Взам. инв.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |      |                               |
| Подпись и дата |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |      |                               |
| Инв. № подл.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |      |                               |
| Изм            | Лист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N докум. | Подпись | Дата | <div>TS 15500 РЭ</div>        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |      |                               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |      | <div>Лист</div> <div>34</div> |

## Лист регистрации изменений


Лист регистрации изменений настоящих технических условий

[illegible]

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. | Инв. № дуб. | Инв. № подл. |
|--------------|----------------|------------|-------------|--------------|
|              |                |            |             |              |

|     |      |          |         |      |             |      |
|-----|------|----------|---------|------|-------------|------|
|     |      |          |         |      | TS 15500 РЭ | Лист |
|     |      |          |         |      |             | 35   |
| Изм | Лист | N докум. | Подпись | Дата |             |      |

**32.50.50.190**



**Сервисное гарантийное  
и послегарантийное  
обслуживание и ремонт  
WWW.SAFE.RU**



**ООО "НПО ПРОМЕТ"  
РЕДАКЦИЯ ОТ 14.04.2026**